

DIY FAMILY LINE 2



6306 18 / 20 V CORDLESS DRILL/DRIVER 18 / 20 V TALADRO/CONDUCTOR INALÁMBRICO

Battery: Batería:	18 V Ni-Cd or Li-ion
Chuck size: Tamaño del mandril:	13 MM 1/2"
No load speed: Velocidad sin carga:	0-350, 0-1400 RPM
Clutch style: Estilo de embrague:	16 + drill mode 16 + del modo de ejercicio par de ajuste
Charger option 1: Opción de cargador 1:	1 Hr charger 1 Hora Cargador
Charger option 2: Opción de cargador 2:	1 Hr LCD charger with time countdown Me cargador LCD 1 Hr con cuenta regresiva del tiempo

FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Trigger switch with forward / reverse and brake. Interruptor de gatillo con el avance / retroceso y freno.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	17 position torque adjustments for more drill/driver control. Ajuste de torque en 17 posiciones para un mayor control de la potencia
FEATURE 3: CARACTERISTICA 3:	Soft grip. Mango de agarre suave.
FEATURE 4: CARACTERISTICA 4:	Trigger activated work light to illuminate surface. Luz de trabajo activada pro gatillo, para iluminar las superficies.
FEATURE 5: CARACTERISTICA 5:	Power remaining battery indicator. Carga de la batería indicador
FEATURE 6: CARACTERISTICA 6:	With two double bits. Con dos bits dobles.
FEATURE 7: REPORTAJE 7:	Built-in LED work light. Luz incorporada del trabajo del LED.



5087 18 / 20 V CORDLESS IMPACT WRENCH 18 / 20 V IMPACTO DEL LLAVE INGLESA INALÁMBRICO

Battery: Batería:	18 V Ni-Cd or 20 V Li-ion
Chuck size: Tamaño del mandril:	1/2" square driver with ball detent retention 1/2" conductor cuadrado con el balón de retención retén
No load speed: Velocidad sin carga:	0-2200 RPM
Impacts per minute: Impactos por minuto:	0-2900 BPM
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión:	300 N.M 2700 IN/LBS
Charger option 1: Opción de cargador 1:	1 Hr charger 1 Hora Cargador
Charger option 2: Opción de cargador 2:	1 Hr LCD charger with time countdown Me cargador LCD 1 Hr con cuenta regresiva del tiempo

FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Trigger switch with forward / reverse and brake. Interruptor de gatillo con el avance / retroceso y freno.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	Die cast aluminum gear housing. Inyectado carcasa engranaje de aluminio.
FEATURE 3: CARACTERISTICA 3:	Soft grip. Mango de agarre suave.
FEATURE 4: CARACTERISTICA 4:	Built-in LED work light. Luz incorporada del trabajo del LED.



5088 18 V CORDLESS DRILL 18 V TALADRO INALÁMBRICO

Battery: Batería:	18 V Ni-Cd or 20 V Li-ion
Chuck size: Tamaño del mandril:	1/4" Quick-release hex 1/4" de liberación rápida maleficio
No load speed: Velocidad sin carga:	0-2000 RPM
Impacts per minute: Impactos por minuto:	0-2900 BPM
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión:	150 N.M 1400 IN/LBS
Charger option 1: Opción de cargador 1:	1 Hr charger 1 Hora Cargador
Charger option 2: Opción de cargador 2:	1 Hr LCD charger with time countdown Me cargador LCD 1 Hr con cuenta regresiva del tiempo

FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Soft-grip handle for comfortable extended use. Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	Forward/reverse switch. Remita/interruptor reverso.



6243 18 V CORDLESS DRILL
18 V TALADRO INALÁMBRICO

Battery: Batería:	18 V Ni-cd or Li-ion
Chuck size: Tamano del chuck:	10 MM 3/8"
No load speed : Velocidad sin carga:	0-550 RPM
Clutch style: Tipo de embrague:	16 driving, 1 drilling 16 driving, 1 perforación
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión	13 N.M 115 IN/LBS
Charger option 1: Cargador opción 1:	4-5 Hrs charger 4-5 Horas cargador
Tool length: Longitud de la herramienta:	210 X 80 X 250 MM 8-3/10" X 3-1/5" X 9-4/5"
Tool weight: Peso de la herramienta:	1.10 KGS 2.42 LBS

- FEATURE 1:
- CARACTERISTICA 1:
- FEATURE 2:
- CARACTERISTICA 2:
- Soft-grip handle for comfortable extended use.
Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
- Forward/reverse switch.
Remita/interruptor reverso.



6244 18 V CORDLESS DRILL
18 V TALADRO INALÁMBRICO

Battery: Batería:	18 V Ni-cd or Li-ion
Chuck size: Tamano del chuck:	10 MM 3/8"
No load speed : Velocidad sin carga:	0-350 & 0-1400 RPM
Clutch style: Tipo de embrague:	16 driving, 1 drilling 16 driving, 1 perforación
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión	24 N.M 210 IN/LBS
Charger option 1: Cargador opción 1:	4-5 Hrs charger 4-5 Horas cargador
Tool length: Longitud de la herramienta:	210 X 80 X 250 MM 8-3/10" X 3-1/5" X 9-4/5"
Tool weight: Peso de la herramienta:	1.10 KGS 2.42 LBS

- FEATURE 1:
- CARACTERISTICA 1:
- FEATURE 2:
- CARACTERISTICA 2:
- Soft-grip handle for comfortable extended use.
Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
- Forward/reverse switch.
Remita/interruptor reverso.



5142 18 V FLASHLIGHT
18 V LINTERNA

Battery: Batería:	18 V Ni-cd or Li-ion
Pivot head: Gire la cabeza:	180°
Tool length: Longitud de la herramienta:	180 X 90 X 100 MM 7" X 3-1/2" X 4"
Tool weight: Peso de la herramienta:	0.70 KG 1.54 LBS

- FEATURE 1:
- REPORTAJE 1:
- FEATURE 2:
- REPORTAJE 2:
- Soft-grip handle for comfortable extended use.
Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
- Compact, ergonomic design.
Diseño compacto y ergonómico.



5222 18 V RECIPROCATING SAW
18 V INTERCAMBIO DE LA SIERRA INALÁMBRICO

Battery: Batería:	18 V Ni-cd or Li-ion
No load speed : Velocidad sin carga:	0-2700 SPM
Stroke length: Longitud de carrera:	22 MM 7/8"
Charger option 1: Cargador opción 1:	4-5 Hrs charger 4-5 Horas cargador
Tool length: Longitud de la herramienta:	320 X 100 X 230 MM 12-4/5" X 4" X 9"
Tool weight: Peso de la herramienta:	2.00 KGS 4.40 LBS

- FEATURE 1:
- REPORTAJE 1:
- FEATURE 2:
- REPORTAJE 2:
- Soft-grip handle for comfortable extended use.
Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
- Tool-less blade change .
Sin herramientas cuchilla cambio.



5342 18 V CIRCULAR SAW
18 V SIERRA CIRCULAR

Battery: Batería:	18 V Ni-cd or Li-ion
No load speed : Velocidad sin carga:	3800 RPM
Blade: Hoja:	140 MM 5-1/2"
Maximum cutting depth in wood: Profundidad máxima de corte de madera:	40 MM at 90°, 28 MM at 45° 1-9/16" en 90°, 1-1/8" en 45°
Bevel angle: Ángulo de bisel:	0-45°
Construction: Construcción:	Metal gear housing Cubierta del engranaje del metal
Switch: Cambiar:	Lock-off switch Interruptor de la cerradura-apagado
Bearings: Rodamientos:	Ball & roller De bolas y rodillos
Charger option 1: Cargador opción 1:	4-5 Hrs charger 4-5 Horas cargador
Tool length: Longitud de la herramienta:	350 X 230 X 180 MM 14" X 9" X 7"
Tool weight: Peso de la herramienta:	3.00 KGS 6.60 LBS

- FEATURE 1:
- REPORTAJE 1:
- FEATURE 2:
- REPORTAJE 2:
- FEATURE 3:
- REPORTAJE 3:
- FEATURE 4:
- REPORTAJE 4:
- Safety lock-out button eliminates accidental tool start-up.
Boton de bloqueo de seguridad impide el arranque accidental de la herramienta.
- Adjustable cutting depth for precise depth of cut.
Profundidad de corte regulable, para mayor precisión al cortar.
- 0-45°bevel scale ensures accurate and precise miter cuts.
La escala biselada en ánguro de 0-45°garantiza cortes a inglete y en bisel precisos.
- Cast aluminum upper guard and plastic lower guard for strength and durability.
Protector superior del aluminio de molde y protector más bajo plástico para la fuerza y la durabilidad.



5016 3.6 V LI-ION SCREWDRIVER
3.6 V LI-ION DESTORNILLADOR

Battery: Batería:	3.6 V Li-ion
No load speed: Velocidad sin carga:	220 RPM
Collets: Recoge:	6.35 MM 1/4"
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión	3 N.M 27 IN/LBS
Charger time: Cargador de tiempo	3-5 Hrs charger 3-5 Horas cargador
Tool length: Longitud de la herramienta:	140 X 140 X 48 MM 5-1/2" X 5-1/20" X 1-9/10"
Tool weight: Peso de la herramienta:	0.37 KG 0.81 LB

- FEATURE 1:
- CARACTERÍSTICA 1:
- FEATURE 2:
- CARACTERÍSTICA 2:
- FEATURE 3:
- CARACTERÍSTICA 3:
- FEATURE 4:
- CARACTERÍSTICA 4:
- FEATURE 5:
- CARACTERÍSTICA 5:
- Trigger Switch with forward / reverse and brake.
Interruptor de gatillo con avance / retroceso y freno.
- LED work light.
El trabajo de luz LED.
- Spindle-lock shaft.
De cierre de husillo del eje.
- Cord pull.
Tire del cordón.
- Soft grip
Agarre suave



3590 CIRCULAR SAW
SIERRA CIRCULAR

Table with 2 columns: Specification/Especificaciones and values (EU 230 V 50 Hz 1400 W, NA 120 V 60 Hz 12 A, 5400 RPM, 185 MM, 7-1/4", 0-50°, 63.5 MM at 90°, 46 MM at 45°, 2-1/2" en 90°, 1-13/16" en 45°).



- FEATURE 1: Magnesium shoe and blade guards for extra durability.
- CARACTERISTICA 1: Protectores del zapato y de la lámina del magnesio para la durabilidad adicional.
- FEATURE 2: Flat back for easy blade replacement.
- CARACTERISTICA 2: Parte posterior del plano para el reemplazo fácil de la lámina.

2205 CORDED HAMMER DRILL
TALADRO MARTILLO CON CABLE

Table with 2 columns: Specification/Especificaciones and values (EU 230 V 50 Hz 500 W, NA 120 V 60 Hz 4.5 A, 13 MM, 1/2", 0-2800 RPM, 0-44800 BPM, Lock-on switch, Cerradura-en el interruptor, Deep groove ball bearing, Rodamiento de bolitas profundo del surco, 280 X 60 X 290 MM, 11" X 2-2/5" X 11-1/2", 2.10 KGS, 4.62 LBS).



- FEATURE 1: Soft-grip handle for comfortable extended use.
- CARACTERISTICA 1: Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
- FEATURE 2: Forward / reverse switch.
- CARACTERISTICA 2: Remita / interruptor reverso.

2025 CORDED DRILL
TALADRO CON CABLE

Table with 2 columns: Specification/Especificaciones and values (EU 230 V 50 Hz 450 W, NA 120 V 60 Hz 4 A, 10 MM, 3/8", 3000 RPM, Lock-on switch, Cerradura-en el interruptor, Deep groove ball bearing, Rodamiento de bolitas profundo del surco, 210 X 60 X 230 MM, 8-3/10" X 2-2/5" X 9", 1.50 KGS, 3.30 LBS).



- FEATURE 1: Soft-grip handle for comfortable extended use.
- CARACTERISTICA 1: Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
- FEATURE 2: Forward/reverse switch.
- CARACTERISTICA 2: Remita/interruptor reverso.

3507 RECIPROCATING SAW
INTERCAMBIO DE LA SIERRA

Table with 2 columns: Specification/Especificaciones and values (EU 230 V 50 Hz 800 W, NA 120 V 60 Hz 6 A, 26 MM, 1", 0-2800 SPM, 100 MM in wood, 12.5 MM in steel, 4" in wood, 1/2" in steel).



- FEATURE 1: Tool-less blade change system.
- CARACTERISTICA 1: Sistema del cambio de la lámina de la herramienta-menos.
- FEATURE 2: Orbital action
- CARACTERISTICA 2: La acción orbital
- FEATURE 3: Soft grip.
- CARACTERISTICA 3: Mango de agarre suave.

3515 RECIPROCATING SAW
INTERCAMBIO DE LA SIERRA

Table with 2 columns: Specification/Especificacion and values (EU 230 V 50 Hz 750 W, NA 120 V 60 Hz 6 A, 26 MM, 1-1/42", 2700 SPM, 115 MM in wood, 15 MM in steel, 4-1/2" en wood, 3/5" en steel, 400 X 260 X 180 MM, 15-4/5" X 10" X 7", 4.00 KGS, 8.80 LBS).



- FEATURE 1: Tool-less blade change.
- REPORTAJE 1: Sin herramientas cuchilla cambio.
- FEATURE 2: Compact, ergonomic design.
- REPORTAJE 2: Diseño compacto y ergonómico.
- FEATURE 3: Soft-grip handle for comfortable extended use.
- REPORTAJE 3: Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.

3515T RECIPROCATING SAW
INTERCAMBIO DE LA SIERRA

Table with 2 columns: Specification/Especificacion and values (EU 230 V 50 Hz 750 W, NA 120 V 60 Hz 6 A, 26 MM, 1-1/42", 0-2700 SPM, 115 MM in wood, 15 MM in steel, 4-1/2" en wood, 3/5" en steel, 400 X 260 X 180 MM, 15-4/5" X 10" X 7", 4.00 KGS, 8.80 LBS).



- FEATURE 1: Soft-grip handle for comfortable extended use.
- CARACTERISTICA 1: Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
- FEATURE 2: Compact design.
- CARACTERISTICA 2: Diseño compacto.
- FEATURE 3: Tool-less blade change.
- CARACTERISTICA3: Sin herramientas cuchilla cambio.

3315 ROTARY TOOL
HERRAMIENTA DE ROTARY

Specification: Especificaciones:	EU 230 V 50 Hz 135 W NA 120 V 60 Hz 1.2 A
No load speed : Velocidad sin carga:	10000-35000 RPM
Collets: Pinzas:	2.4 MM & 3.2 MM 3/32" & 1/8"
Spindle lock: Bloqueo del eje:	Yes Si
Tool dimension: Herramienta de dimensión:	280 X 60 X 100 MM 11" X 2-2/5" X 4"
Tool weight: Peso de la herramienta:	1.00 KG 2.20 LBS



FEATURE 1: REPORTAJE1:	Light and handy, portable and convenient. Ligero y práctico, portátil y conveniente
FEATURE 2: REPORTAJE2:	Spindle lock Cerradura del huso

2547 MULTI-TOOL
MULTI-HERRAMIENTA

Specification: Especificacion:	EU 230 V 50 Hz 180 W NA 120 V 60 Hz 1.8 A
Oscillating angle: Ángulo oscilante:	2.8°
No load speed : Velocidad sin carga:	21000 OPM
Tool length: Longitud de la herramienta	300 X 70 X 80 MM 12" X 2-4/5" X 3"
Tool weight: Peso de la herramienta:	1.70 KGS 3.74 LBS



FEATURE 1: REPORTAJE 1:	Soft-grip handle for comfortable extended use. Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
FEATURE 2: REPORTAJE 2:	Compact, ergonomic design. Diseño compacto y ergonómico.
FEATURE 3: REPORTAJE 3:	Die cast aluminum gear housing. Inyectado carcasa engranaje de aluminio.

2021 SHEAR
ESQUILEO

Specification: Especificacion:	EU 230 V 50 Hz 400 W NA 120 V 60 Hz 3.5 A
No load speed: Velocidad sin carga:	4500 RPM
Maximum drilling capacity: Máxima capacidad de perforación:	Hard steel board: 1.2 MM stainless steel board: 2.5 MM Tablero de acero duro: 1.2 MM tablero del acero inoxidable: 2.5 MM
Construction: Construcción:	Metal gear housing Cubierta del engranaje del metal
Tool length: Longitud de la herramienta:	252 X 72 X 75 MM 10" X 2-4/5" X 3"
Tool weight: Peso de la herramienta:	1.4 KGS 3.08 LBS



FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Head swivels 360 degrees to allow. La cabeza gira sobre un eje 360 grados a permitir.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	Top mount protected switch. Interruptor protegido montaje superior.

2835 JIG SAW
SIERRA CALADORA

Specification: Especificaciones:	EU 230 V 50 Hz 480 W NA 120 V 60 Hz 4 A
Stroke length: Longitud de golpeo:	17.5 MM 3/4"
No load speed : Velocidad sin carga:	800-3000 SPM
Bevel cut: Corte en bisel:	0-45°
Cutting capacity: Capacidad de corte:	65 MM in Wood, 6 MM in metal 2-9/16" en Madera, 1/4" en metal
Orbital setting: Posicion orbital:	4 Sections 4 Secciones
Switch: Interruptor:	Lock-on Bloqueo
Blade type: Tipo de cuchilla:	T-shank T-vástago
Toolless blade change: Cambio de hoja sin herramientas:	Yes Si
Tool length: Longitud de la herramienta:	220 X 70 X 210 MM 8-3/5" X 2-7/10" X 8-3/10"
Tool weight: Peso de la herramienta:	1.70 KGS 3.74 LBS



FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Soft-grip handle for comfortable extended use. Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	Adjustable blade Bevel cutting 0-45 degree. Cartabón ajustable de la lámina que corta el grado 0-45.

2522 RANDOM ORBITAL SANDER
LIJADORA ORBITAL

Specification: Especificacion:	EU 230 V 50 Hz 240 W NA 120 V 60 Hz 2 A
Sanding pad size: Tamaño de la almohadilla de lijado:	Ø 125 MM Ø 5"
Sanding movements: Los movimientos de lijado:	12000 OPM
Paper mounting: El papel de montaje:	Hook and loop Gancho y bucle
Dust collection: De recolección de polvo:	Dust bag Caja de polvo
Tool length: Longitud de la herramienta:	215 X 125 X 160 MM 8-3/8" X 4-7/8" X 6-6/25"
Tool weight: Peso de la herramienta:	1.24 KGS 2.73 LBS



FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Dust bag for cleaner working area. Bolsa para polvo para una área de trabajo más limpia.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	Dust-sealed On / Off switch. Interruptor con. / desc. polvo-sellado.

2585 1/4" SHEET SANDER
1/4" HOJA LIJADORA

Specification: Especificaciones:	EU 230 V 50 Hz 180 W NA 120 V 60 Hz 1.5 A
Sanding pad size: Tamaño de la almohadilla de lijado:	104 X 112 MM 1/4"
Sanding movements: Movimientos de lijado:	13000 OPM
Paper mounting: Montaje de papel:	Steel wire buckle type Ebilla tipo de alambre de acero
Dust collection: Recolección de polvo:	Dust bag Bolsa de polvo
Tool length: Longitud de la herramienta:	140 X 115 X 135 MM 5-1/5" X 4-1/2" X 5-3/5"
Tool weight: Peso de la herramienta:	1.10 KGS 2.42 LBS



FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Dust bag for cleaner working area. Bolsa para polvo para una área de trabajo más limpia.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	Soft-grip handle for comfortable extended use. Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
FEATURE 3: CARACTERISTICA3:	Dust-sealed On / Off switch. Interruptor con. / desc. polvo-sellado.