

PROFESSIONAL FAMILY LINE 1



5028 8 V CORDLESS SCREWDRIVER 8 V DESTORNILLADOR INALÁMBRICO

Battery: Batería:	8 V Li-ion
Chuck size: Tamaño del mandril:	1/4" Hex 1/4" Maleficio
No load speed: Velocidad sin carga:	0-400 RPM
Clutch Style: Estilo de Embrague:	16 driving, 1 drilling 16 conducir, 1 perforación
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión:	10 N.M 90 IN/LBS
Charger option 1: Opción de cargador 1:	3-5 Hrs charger 3-5 Horas cargador lento
Tool length: Longitud de la herramienta:	180 X 62 X 200 MM 7" X 2-1/2" X 7-7/8"
Tool weight: Peso de la herramienta:	1.20 KGS 2.64 LBS

FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Trigger switch with forward / reverse and brake. Interruptor de gatillo con el avance / retroceso y freno.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	Die cast aluminum gear housing. Inyectado carcasa engranaje de aluminio.
FEATURE 3: CARACTERISTICA 3:	Soft grip. Mango de agarre suave.
FEATURE 4: CARACTERISTICA 4:	Power remaining battery indicator. Carga de la batería indicador.



6227 12 V CORDLESS DRILL / DRIVER 12 V TALADRO / CONDUCTOR INALÁMBRICO

Battery: Batería:	12 V Ni-Cd
Chuck size: Tamaño del mandril:	10 MM 3/8"
No load speed: Velocidad sin carga:	0-550 RPM
Clutch style: Estilo de embrague:	16 + drill mode 16 + del modo de ejercicio par de ajuste
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión:	10 N.M 90 IN/LBS
Charger option 1: Opción de cargador 1:	3-5 Hrs charger 3-5 Horas cargador lento
Tool length: Longitud de la herramienta:	200 X 80 X 240 MM 7-7/8" X 3-1/8" X 9-7/16"
Tool weight: Peso de la herramienta:	2.10 KGS 4.62 LBS

FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Trigger switch with forward / reverse and brake. Interruptor de gatillo con el avance / retroceso y freno.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	17 position torque adjustments for more drill/driver control. Ajuste de torque en 17 posiciones para un mayor control de la potencia.
FEATURE 3: CARACTERISTICA 3:	Soft grip. Mango de agarre suave.
FEATURE 4: CARACTERISTICA 4:	With two double bits. Con dos bits dobles.



6228 18 / 20 V CORDLESS DRILL/DRIVER 18 / 20 V TALADRO/CONDUCTOR INALÁMBRICO

Battery: Batería:	18 V Ni-Cd or 20 V Li-ion
Chuck size: Tamaño del mandril:	13 MM 1/2"
No load speed: Velocidad sin carga:	0-400, 0-1400 RPM
Clutch style: Estilo de embrague:	23 + drill mode 23 + del modo de ejercicio par de ajuste
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión:	37 N.M 330 IN/LBS
Charger option 1: Opción de cargador 1:	1 Hr charger 1 Hora Cargador
Charger option 2: Opción de cargador 2:	1 Hr LCD charger with time countdown Me cargador LCD 1 Hr con cuenta regresiva del tiempo
Tool length: Longitud de la herramienta:	320 X 125 X 260 MM 12-5/8" X 5" X 10-1/4"
Tool weight: Peso de la herramienta:	2.50 KGS 5.50 LBS

FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Trigger switch with forward / reverse and brake. Interruptor de gatillo con el avance / retroceso y freno.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	24 position torque adjustments for more drill/driver control. Ajuste de torque en 24 posiciones para un mayor control de la potencia
FEATURE 3: CARACTERISTICA 3:	Soft grip. Mango de agarre suave.
FEATURE 4: CARACTERISTICA 4:	Trigger activated work light to illuminate surface. Luz de trabajo activada pro gatillo, para iluminar las superficies.
FEATURE 5: CARACTERISTICA 5:	Power remaining battery indicator. Carga de la batería indicador
FEATURE 6: CARACTERISTICA 6:	With two double bits. Con dos bits dobles.



6250C 18 / 20 V CORDLESS HAMMER DRILL
18 / 20 V MARTILLO PERFORADOR INALÁMBRICO

Battery: Batería:	18 V Ni-Cd or 20 V Li-ion
Chuck size: Tamaño del mandril:	13 MM single sleeve metal locking keyless chuck 1/2" de metal único manguito de bloqueo portabrocas de sujeción rápida
No load speed: Velocidad sin carga:	0-400, 0-1400 RPM
Impacts per minute: Impactos por minuto:	0-6400, 0-22400 BPM
Clutch style: Estilo de embrague:	22 + drill & hammer mode 22 + perforar & martillo mode
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión:	37 N.M 330 IN/LBS
Charger option 1: Opción de cargador 1:	1 Hr charger 1 Hora cargador
Charger option 2: Opción de cargador 2:	1 Hr LCD charger with time countdown Me cargador LCD 1 Hr con cuenta regresiva del tiempo
Tool length: Longitud de la herramienta:	338 X 115 X 265 MM 13-5/16" X 4-1/2" X 10-7/16"
Tool weight: Peso de la herramienta:	2.50 KGS 5.50 LBS

FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Trigger switch with forward / reverse and brake. Interruptor de gatillo con el avance / retroceso y freno.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	25 position torque adjustments for more driver control. Ajuste de torque en 25 posiciones para un mayor control de la potencia
FEATURE 3: CARACTERISTICA 3:	Soft grip. Mango de agarre suave.
FEATURE 4: CARACTERISTICA 4:	Trigger activated work light to illuminate surface. Luz de trabajo activada pro gatillo, para iluminar las superficies.
FEATURE 5: CARACTERISTICA 5:	Power remaining battery indicator. Carga de la batería indicador
FEATURE 6: CARACTERISTICA 6:	360° auxiliary handle for greater control with adjustable steel depth gauge. Mango auxiliar con giro de 360° para un mejor control, con medidor de profundidad regulable de acero.
FEATURE 7: CARACTERISTICA 7:	With two double bits. Con dos bits dobles.



5077 18 / 20 V CORDLESS IMPACT WRENCH
18 / 20 V IMPACTO DEL LLAVE INGLESA INALÁMBRICO

Battery: Batería:	18 V Ni-Cd or 20 V Li-ion
Chuck size: Tamaño del mandril:	1/2" square driver with ball detent retention 1/2" conductor cuadrado con el balón de retención retén
No load speed: Velocidad sin carga:	0-2200 RPM
Impacts per minute: Impactos por minuto:	0-2900 BPM
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión:	300 N.M 2700 IN/LBS
Charger option 1: Opción de cargador 1:	1 Hr charger 1 Hora Cargador
Charger option 2: Opción de cargador 2:	1 Hr LCD charger with time countdown Me cargador LCD 1 Hr con cuenta regresiva del tiempo
Tool length: Longitud de la herramienta:	320 X 125 X 260 MM 12-5/8" X 5" X 10-1/4"
Tool weight: Peso de la herramienta:	2.95 KGS 6.49 LBS

FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Trigger switch with forward / reverse and brake. Interruptor de gatillo con el avance / retroceso y freno.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	Die cast aluminum gear housing. Injectado carcasa engranaje de aluminio.
FEATURE 3: CARACTERISTICA 3:	Soft grip. Mango de agarre suave.
FEATURE 4: CARACTERISTICA 4:	Power remaining battery indicator. Carga de la batería indicador.



5078 18 / 20 V CORDLESS IMPACT DRIVER
18 / 20 V IMPACTO DEL CONDUCTOR INALÁMBRICO

Battery: Batería:	18 V Ni-Cd or 20 V Li-ion
Chuck size: Tamaño demandril:	1/4" Quick-release hex 1/4" de liberación rápida maleficio
No load speed: Velocidad sin carga:	0-2600 RPM
Impacts per minute: Impactos por minuto:	0-3200 BPM
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión:	130 N.M 1150 IN/LBS
Charger option 1: Opción de cargador 1:	1 Hr charger 1 Hora cargador
Charger option 2: Opción de cargador 2:	1 Hr LCD charger with time countdown Me cargador LCD 1 Hr con cuenta regresiva del tiempo
Tool length: Longitud de la herramienta:	320 X 125 X 260 MM 12-5/8" X 5" X 10-1/4"
Tool weight: Peso de la herramienta:	2.35 KGS 5.17 LBS

FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Trigger switch with forward / reverse and brake. Interruptor de gatillo con el avance / retroceso y freno.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	Die cast aluminum gear housing. Injectado carcasa engranaje de aluminio.
FEATURE 3: CARACTERISTICA 3:	Soft grip. Mango de agarre suave.
FEATURE 4: CARACTERISTICA 4:	Power remaining battery indicator. Carga de la batería indicador.



5206 18 / 20 V RECIPROCATING SAW
18 / 20 V INTERCAMBIO DE LA SIERRA INALÁMBRICO

Battery: Batería:	18 V Ni-Cd or 20 V Li-ion
Stroke length: Longitud de carrera:	22 MM 7/8"
No load speed: Velocidad sin carga:	0-2800 SPM
Max. cutting depth: Max. profundidad de corte:	80 MM in wood, 6 MM in steel/copper/plastic pipe 3-9/64" en madera, 15/64" en acero/cobre/tubo de plástico
Charger option 1: Opción de cargador 1:	1 Hr charger 1 Hora cargador
Charger option 2: Opción de cargador 2:	1 Hr LCD charger with time countdown Me cargador LCD 1 Hr con cuenta regresiva del tiempo
Tool length: Longitud de la herramienta:	415 X 82 X 210 MM 16-5/16" X 3-1/4" X 8-1/4"
Tool weight: Peso de la herramienta:	2.50 KGS 5.50 LBS

FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Variable speed trigger with safety lock-off switch. Gatillo de velocidad con el interruptor de bloqueo para protección.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	Tool-less blade change. Cambio de hoja sin herramientas.
FEATURE 3: CARACTERISTICA 3:	Easy access switch with Forward/Reverse function. Interruptor de acceso fácil con función de avance y retroceso.
FEATURE 4: CARACTERISTICA 4:	Soft grip. Mango de agarre suave.



5346 18 / 20 V CORDLESS CIRCULAR SAW
18 / 20 V SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICO

Battery: Batería:	18 V Ni-Cd or 20 V Li-ion
Blade size: Tamaño del hoja:	Ø140 MM, 16 MM arbor, 24 carbide teeth Ø5-1/2", 5/8" cenador, 24 dientes de metal duro
No load speed: Velocidad sin carga:	4500 RPM
Bevel scale: Bisel escala:	0-50°
Max. cutting depth: Max. profundidad de corte:	40 MM at 90°, 28 MM at 45° 1-9/16" en 90°, 1-1/8" en 45°
Charger option 1: Opción de cargador 1:	1 Hr charger 1 Hora cargador
Charger option 2: Opción de cargador 2:	1 Hr LCD charger with time countdown Me cargador LCD 1 Hr con cuenta regresiva del tiempo
Tool length: Longitud de la herramienta:	294 X 190 X 290 MM 11-1/2" X 7-1/2" X 11-13/32"
Tool weight: Peso de la herramienta:	2.40 KGS 5.28 LBS

FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	Adjustable rep fence. Guía de corte regulable.
FEATURE 2: CARACTERISTICA 2:	Spindle lock button for quick blade mounting & removal. Botón de bloqueo de eje, para montar y desmontar la hoja de corte rápidamente.
FEATURE 3: CARACTERISTICA 3:	Soft grip. Mango de agarre suave.
FEATURE 4: CARACTERISTICA 4:	Safety lock-out switch eliminates accidental tool start-up. Botón de bloqueo de seguridad, para mayor protección..
FEATURE 5: CARACTERISTICA 5:	Cast aluminum upper guard for durability. Cubierta superior de aluminio fundido, para una mayor vida útil.



5136 18 / 20 V LI-ION FLASHLIGHT
18 / 20 V LI-ION LINTERNA

Battery: Batería:	18 V Ni-Cd or 20 V Li-ion
Tile angle: Ángulo tile:	180° + 180°
Charger option 1: Opción de cargador 1:	1 Hr charger 1 Hora cargador
Charger option 2: Opción de cargador 2:	1 Hr LCD charger with time countdown Me cargador LCD 1 Hr con cuenta regresiva del tiempo
Tool length: Longitud de la herramienta:	60 X 60 X 180 MM 2-1/3" X 2-1/3" X 7"
Tool weight: Peso de la herramienta:	0.32 KG 0.71 LB

FEATURE 1: CARACTERISTICA 1:	360° rotating head 360° cabeza giratoria
---------------------------------	---



6262 12 V CORDLESS DRILL
12 V TALADRO INALÁMBRICO

Battery:	12 V Li-ion
Chuck size:	10 MM
Tamaño del mandril:	3/8"
No load speed:	0-350 RPM, 0-1150 RPM
Velocidad sin carga:	
Clutch style:	16 + drill mode
Estilo de embrague:	16 + del modo de ejercicio par de ajuste
Max. torque:	18 N.M
Max. esfuerzo de torsión:	160 IN/LBS
Charger:	30-40 minutes fast charger
Cargador:	30-40 minutos rápido cargador
Tool length:	210 X 80 X 250 MM
Longitud de la herramienta:	8-1/4" X 3-1/8" X 9-7/8"
Tool weight:	1.46 KGS
Peso de la herramienta:	3.21 LBS

- FEATURE 1: Trigger switch with forward / reverse and brake.
CARACTERISTICA 1: Interruptor de gatillo con el avance / retroceso y freno.
- FEATURE 2: LED work light.
CARACTERISTICA 2: El trabajo de luz LED.
- FEATURE 3: Soft grip.
CARACTERISTICA 3: Mango de agarre suave.



6261 12 V CORDLESS DRILL
12 V TALADRO INALÁMBRICO

Battery:	12 V Li-ion
Chuck size:	10 MM
Tamaño del mandril:	3/8"
No load speed:	0-550 RPM
Velocidad sin carga:	
Clutch style:	16 + drill mode
Estilo de embrague:	16 + del modo de ejercicio par de ajuste
Max. torque:	12 N.M
Max. esfuerzo de torsión:	105 IN/LBS
Charger:	30-40 minutes fast charger
Cargador:	30-40 minutos rápido cargador
Tool length:	210 X 80 X 250 MM
Longitud de la herramienta:	8-1/4" X 3-1/8" X 9-7/8"
Tool weight:	1.46 KGS
Peso de la herramienta:	3.21 LBS

- FEATURE 1: Trigger switch with forward / reverse and brake.
CARACTERISTICA 1: Interruptor de gatillo con el avance / retroceso y freno.
- FEATURE 2: LED work light.
CARACTERISTICA 2: El trabajo de luz LED.
- FEATURE 3: Soft grip.
CARACTERISTICA 3: Mango de agarre suave.



5210 12 V RECIPROCATING SAW
12 V INTERCAMBIO DE LA SIERRA INALÁMBRICOZ

Battery:	12 V Li-ion
No load speed:	0-2200 SPM
Velocidad sin carga:	
Blade stroke:	13 MM
Movimiento de la hoja:	1/2"
Charger:	30-40 minutes fast charger
Cargador:	30-40 minutos rápido cargador
Tool length:	80 X 334 X 295 MM
Longitud de la herramienta:	3-1/8" X 13-1/8" X 11-5/8"
Tool weight:	0.37 KG
Peso de la herramienta:	0.81 LB

- FEATURE 1: LED work light.
CARACTERISTICA 1: El trabajo de luz LED.
- FEATURE 2: Tool-less blade change.
CARACTERISTICA 2: Cambio de hoja sin herramientas.
- FEATURE 3: Soft grip.
CARACTERISTICA 3: Agarre suave.



5071 12 V IMPACT DRIVER
12 V DE IMPACTO

Battery:	12 V Li-ion
No load speed:	0-2200 RPM, 0-3000 BPM
Velocidad sin carga:	
Max. torque:	90 N.M
Max. esfuerzo de torsión:	800 IN/LBS
Quick release hex drive:	6.35 MM
Impulsión hexagonal de liberación rápida:	1/4"
Charger:	30-40 minutes fast charger
Cargador:	30-40 minutos rápido cargador
Tool length:	80 X 334 X 295 MM
Longitud de la herramienta:	3-1/8" X 13-1/8" X 11-5/8"
Tool weight:	0.37 KG
Peso de la herramienta:	0.81 LB

- FEATURE 1: Cast aluminum gear head.
CARACTERISTICA 1: Cabezal de engranaje de aluminio de fundición.
- FEATURE 2: LED work light.
CARACTERISTICA 2: El trabajo de luz LED.
- FEATURE 3: Soft grip.
CARACTERISTICA 3: Mango de agarre suave.



5070 12 V WRENCH
12 V LLAVE

Battery:	12 V Li-ion
No load speed:	0-2200 RPM, 0-3000 BPM
Velocidad sin carga:	
Max. torque:	90 N.M
Max. esfuerzo de torsión:	800 IN/LBS
Squire drive:	10 MM
Unidad de squire:	3/8"
Charger:	30-40 minutes fast charger
Cargador:	30-40 minutos rápido cargador
Tool length:	80 X 334 X 295 MM
Longitud de la herramienta:	3-1/8" X 13-1/8" X 11-5/8"
Tool weight:	0.37 KG
Peso de la herramienta:	0.81 LB

- FEATURE 1: Cast aluminum gear head.
CARACTERISTICA 1: Cabezal de engranaje de aluminio de fundición.
- FEATURE 2: LED work light.
CARACTERISTICA 2: El trabajo de luz LED.
- FEATURE 3: Soft grip.
CARACTERISTICA 3: Mango de agarre suave.



5110 12 V MULTI-TOOL
12 V MULTI-HERRAMIENTA

Battery:	12 V Li-ion
Oscillating degree:	2.8°
Grado oscilante:	
No load speed:	0-18,000 OPM
Velocidad sin carga:	
Charger:	30-40 minutes fast charger
Cargador:	30-40 minutos rápido cargador
Tool length:	100 X 398 X 39 MM
Longitud de la herramienta:	3-7/8" X 15-5/8" X 1-1/2"
Tool weight:	1.35 KGS
Peso de la herramienta:	2.97 LBS

- FEATURE 1: Rubber over mould hand grip for comfort.
CARACTERISTICA 1: Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
- FEATURE 2: LED work light.
CARACTERISTICA 2: El trabajo de luz LED.



5950 12 V RIGHT ANGLE DRILL
12 V TALADRO DE ÁNGULO RECTO

Battery: Batería:	12 V Li-ion
Chuck size: Tamaño del mandril:	10 MM 3/8"
No load speed: Velocidad sin carga:	0-2350 RPM
Charger: Cargador:	30-40 minutes fast charger 30-40 minutos rápido cargador
Tool length: Longitud de la herramienta:	260 X 300 X 240 MM 10-1/4" X 11-3/4" X 9-3/8"
Tool weight: Peso de la herramienta:	1.76 KGS 3.87 LBS



FEATURE 1: Soft grip.
CARACTERISTICA 1: Mango de agarre suave.
FEATURE 2: Rocker switch for forward/reverse action.
CARACTERISTICA 2: Interruptor para la acción de avance/retroceso.

5069 12V RIGHT ANGLE IMPACT WRENCH
12V DERECHO LLAVE DE IMPACTO ANGLE

Battery: Batería:	12 V Li-ion
Squire drive: Unidad de squire:	10 MM 3/8"
Variable hammer drill speed: Velocidad del taladro de martillo variable:	0-2350 RPM, 0-3300 BPM
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión:	90 N.M 800 IN/LBS
Charger: Cargador:	30-40 minutes fast charger 30-40 minutos rápido cargador
Tool length: Longitud de la herramienta:	80 X 334 X 295 MM 3-1/8" X 13-1/8" X 11-5/8"
Tool weight: Peso de la herramienta:	0.37 KG 0.81 LB



FEATURE 1: Cast aluminum gear head.
CARACTERISTICA 1: Cabezal de engranaje de aluminio de fundición.
FEATURE 2: Soft grip.
CARACTERISTICA 2: Mango de agarre suave.

5653 12 V ROTARY TOOL
12 V HERRAMIENTA ROTATORIA

Battery: Batería:	12 V Li-ion
No load speed: Velocidad sin carga:	0-25,000 RPM
Collect: Recoge:	2.4 MM & 3.2 MM 3/32" & 1/8"
Charger: Cargador:	30-40 minutes fast charger 30-40 minutos rápido cargador
Tool length: Longitud de la herramienta:	219 X 58 X 53 MM 3-5/8" X 13-3/8" X 11-1/8"
Tool weight: Peso de la herramienta:	0.67 KG 1.48 LBS



FEATURE 1: Rubber over mould hand grip for comfort.
CARACTERISTICA 1: Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
FEATURE 2: Spindle lock for quick and easy disc change.
CARACTERISTICA 2: EL husillo se traba para cambiar el disco rápida y fácilmente.
FEATURE 3: Push button speed control with LED indicators.
CARACTERISTICA 3: Control de velocidad del botón con indicadores LED.
FEATURE 4: LED work light.
CARACTERISTICA 4: El trabajo de luz LED.

502503 4 V LI-ION SCREWDRIVER
4 V LI-ION DESTORNILLADOR

Battery: Batería:	4 V Li-ion
No load speed: Velocidad sin carga:	220 RPM
Collet: Boquilla:	6.35 MM 1/4"
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión:	3.5 N.M 30 IN/LBS
Charger time: Cargador de tiempo:	3-5 Hrs charger 3-5 Horas cargador
Tool length: Longitud de la herramienta:	170 X 170 X 48 MM 6-7/10" X 6-7/10" X 1-9/10"
Tool weight: Peso de la herramienta:	0.35 KG 0.77 LB



FEATURE 1: battery indicator lights.
CARACTERISTICA 1: luces indicadoras de batería.
FEATURE 2: LED worklight with independent on / off switch.
CARACTERISTICA 2: Worklight LED con independencia de encendido / apagado.

502003 3.6 V NI-CD SCREWDRIVER
3.6 V NI-CD DESTORNILLADOR

Battery: Batería:	502003 (3.6 V Ni-Cd), 502004 (4.8 V Ni-Cd)
No load speed: Velocidad sin carga:	220 RPM
Collet: Boquilla:	6.35 MM 1/4"
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión:	3.5 N.M 30 IN/LBS
Handle type: Tipo de mango:	Straight soft grip Recto agarre suave
Charger time: Cargador de tiempo:	3-5 Hrs charger 3-5 Horas cargador
Tool length: Longitud de la herramienta:	190 X 60 X 168 MM 7-1/2" X 2-3/8" X6-5/8"
Tool weight: Peso de la herramienta:	0.80 KG 1.76 LBS

502004 4.8 V NI-CD SCREWDRIVER
4.8 V NI-CD DESTORNILLADOR



FEATURE 1: Trigger switch with forward/reverse and brake.
CARACTERISTICA 1: Interruptor de gatillo con el avance / retroceso y freno
FEATURE 2: Soft grip.
CARACTERISTICA 2: Mango de agarre suave.
FEATURE 3: Build-in LED light
CARACTERISTICA 3: Lámpara LED incorporada
FEATURE 4: 1/4" steel chuck
CARACTERISTICA 4: 1/4" mandril de acero

5022 7.2 V LI-ION SCREWDRIVER
7.2 V LI-ION DESTORNILLADOR

Battery: Batería:	5022 (7.2V Li-ion)
No load speed : Velocidad sin carga:	230 RPM
Collet: Boquilla:	6.35 MM 1/4"
Max. torque: Max. esfuerzo de torsión:	4.5 N.M 40 IN/LBS
Charger time: Cargador de tiempo:	3-5 Hrs charger 3-5 Horas cargador
Tool length: Longitud de la herramienta:	170 X 170 X 48 MM 6-7/10" X 6-7/10" X 1-4/5"
Tool weight: Peso de la herramienta:	0.52 KG 1.14 LBS



FEATURE 1: 1/4" metal quick release chuck.
CARACTERISTICA 1: tirada rápida del lanzamiento del metal del 1/4".
FEATURE 2: 9+1 torque settings.
CARACTERISTICA 2: 9+1 ajustes del esfuerzo de torsión.
FEATURE 3: LED worklight with independent on/off switch.
CARACTERISTICA 3: Worklight LED con independencia de encendido/apagado.
FEATURE 4: Spindle lock.
CARACTERISTICA 4: Cerradura del huso.
FEATURE 5: Soft grip.
CARACTERISTICA 5: Agarre suave.

2177 IMPACT WRENCH LLAVE DE IMPACTO

Specification:	EU 230 V 50 Hz 450 W
Especificación:	NA 120 V 60 Hz 3.5 A
Chuck size:	1/2" square driver with ball detent retention
Tamaño del mandril:	1/2" conductor cuadrado con el balón de retención retén
No load speed:	0-3200 RPM
Velocidad sin carga:	
Impact speed:	0-3200 BPM
velocidad de impacto:	
Torque:	300 N.M
Esfuerzo de torsión:	2650 IN/LBS
Square drive:	13 MM
Cuadradillo:	1/2"
Tool length:	358 X 90 X 268 MM
Longitud de la herramienta:	14-1/10" X 3-1/2" X 10-3/5"
Tool weight:	2.30 KGS
Peso de la herramienta:	5.06 LBS



FEATURE 1:	1/2" - 1/4" quick release adapter
CARACTERISTICA 1:	1/2" - 1/4" adaptador de liberación rápida
FEATURE 2:	Die-cast aluminum housing
CARACTERISTICA 2:	Fundición de aluminio de vivienda



2178 IMPACT DRIVER IMPACTO DEL CONTROLADOR

Specification:	EU 230 V 50 Hz 450 W
Especificación:	NA 120 V 60 Hz 3.5 A
No load speed:	0-3200 RPM
Velocidad sin carga:	
Max.torque:	158 N.M
Max.torque:	1400 IN/LBS
Hex-drive chuck:	6.35 MM
Hex-drive mandril:	1/4"
Tool length:	270 X 90 X 285 MM
Longitud de la herramienta:	106" X 3-1/2" X 11-1/5"
Tool weight:	2.30 KGS
Peso de la herramienta:	5.06 LBS

FEATURE 1:	Quick-release hexidrive chuck.
CARACTERISTICA 1:	De liberación rápida hexidrive mandril.
FEATURE 2:	Replaceable carbon motor brushes.
CARACTERISTICA 2:	Reemplazables escobillas de carbón del motor.
FEATURE 3:	Die-cast aluminum housing.
CARACTERISTICA 3:	Fundición de aluminio de vivienda.



2155 LOW SPEED HIGH TORQUE DRILL BAJA VELOCIDAD ALTA DEL PAR DE PERFORACIÓN

Specification:	EU 230 V 50 Hz 850 W
Especificación:	NA 120 V 60 Hz 7 A
Chuck size:	16 MM
Tamaño del mandril:	5/8"
Maximum drilling capacity:	38 MM in wood, 16 MM in metal
Máxima capacidad de perforación:	1-1/2" en madera, 5/8" en metal
No load speed:	0-650 RPM
Velocidad sin carga:	
Construction:	Metal gear housing
Construcción:	Cubierta del engranaje del metal
Switch:	Trigger switch
Interruptor:	Interruptor de gatillo
Tool length:	335 X 80 X 280 MM
Longitud de la herramienta:	13" X 3-1/5" X 11"
Tool weight:	3.07 KGS
Peso de la herramienta:	6.75 LBS

FEATURE 1:	Variable speed trigger switch
CARACTERISTICA 1:	Interruptor variable del disparador de la velocidad
FEATURE 2:	Cast-aluminum gear head
CARACTERISTICA 2:	Cabeza del engranaje del echar-aluminio
FEATURE 3:	360° rotating rear D-handle and auxiliary handle
CARACTERISTICA 3:	360° que rota el D-handle posterior y la manija auxiliar
FEATURE 4:	Low gear power
CARACTERISTICA 4:	Energía baja del engranaje



2050 RIGHT ANGLE DRILL TALADRO DE ÁNGULO RECTO

Specification:	EU 230 V 50 Hz 500 W
Especificación:	NA 120 V 60 Hz 4 A
Chuck size:	10 MM
Tamaño del mandril:	3/8"
No load speed:	0-1200 RPM
Velocidad sin carga:	
Maximum drilling capacity:	25 MM in wood, 10 MM in metal
Máxima capacidad de perforación:	1" en madera, 3/8" en metal
Construction:	100% ball bearing construction with double gear reduction
Construcción:	Construcción 100% del rodamiento de bolitas con la reducción doble del engranaje
Switch:	Paddle switch with speed control
Interruptor:	Interruptor de la paleta con control de la velocidad
Tool length:	382 X 65 X 120 MM
Longitud de la herramienta:	15" X 2-3/5" X 4-7/10"
Tool weight:	1.76 KGS
Peso de la herramienta:	3.87 LBS



FEATURE 1:	Compact & lightweight design.
CARACTERISTICA 1:	Acuerdo y diseño ligero.
FEATURE 2:	Built-in LED work light.
CARACTERISTICA 2:	Luz incorporada del trabajo del LED.
FEATURE 1:	Variable speeds.
CARACTERISTICA 1:	Velocidades variables.
FEATURE 2:	Soft grip.
CARACTERISTICA 2:	Apretón suave.

2020 SHEAR ESQUILEO

Specification:	EU 230 V 50 Hz 500 W
Especificación:	NA 120 V 60 Hz 4 A
No load speed:	0-2500 RPM
Velocidad sin carga:	
Cutting speed:	4.6 M/MIN
Velocidad del corte:	4.6 M/MINUTO
Maximum drilling capacity:	Hard steel board: 1.2 MM stainless steel board: 0.9 MM
Máxima capacidad de perforación:	Tablero de acero duro: 1.2 MM tablero del acero inoxidable: 0.9 MM
Construction:	Metal gear housing
Construcción:	Cubierta del engranaje del metal
Switch:	Trigger switch
Interruptor:	Interruptor de gatillo
Tool length:	290 X 110 X 65 MM
Longitud de la herramienta:	10-2/5" X 4-3/10" X 2-3/5"
Tool weight:	1.65 KGS
Peso de la herramienta:	3.63 LBS



FEATURE 1:	Variable speed trigger switch.
CARACTERISTICA 1:	Interruptor variable del disparador de la velocidad.
FEATURE 2:	Built-in LED work light.
CARACTERISTICA 2:	Luz incorporada del trabajo del LED.
FEATURE 3:	Lock-on switch for extended operation.
CARACTERISTICA 3:	Bloqueo en el interruptor para una operación prolongada.
FEATURE 4:	Head swivels 360 degrees to allow.
CARACTERISTICA 4:	La cabeza gira sobre un eje 360 grados a permitir.

3313 CUT-OFF SAW SIERRA CORTADA

Specification:	EU 230 V 50 Hz 380 W
Especificación:	NA 120 V 60 Hz 3.5 A
Arbor:	9.5 MM
Cenador:	3/8"
Diameter of disc:	76 MM
Diámetro del disco:	3"
No load speed:	24,000 RPM
Velocidad sin carga:	
Tool length:	340 X 85 X 95 MM
Longitud de la herramienta:	13-2/5" X 3-2/5" X 3-4/5"
Tool weight:	1.40 KGS
Peso de la herramienta:	3.08 LBS



FEATURE 1:	Overload protection with reset.
CARACTERISTICA 1:	Protección de la sobrecarga con reajuste.
FEATURE 2:	Top mount protected switch.
CARACTERISTICA 2:	Interruptor protegido montaje superior.
FEATURE 3:	Quick release guard.
CARACTERISTICA 3:	Protector rápido del lanzamiento.

2902LK JIG SAW SIERRA CALADORA

Specification: Especificaciones:	EU 230 V 50 Hz 800 W NA 120 V 60 Hz 6 A
Stroke length: Longitud de golpeo:	20 MM 25/32"
No load speed: Velocidad sin carga:	800-3000 SPM
Bevel cut: Corte en bisel:	0-45°
Cutting capacity: Capacidad de corte:	80 MM in wood; 8 MM in metal 3-1/8" en madera; 5/16" en metal
Orbital setting: La posición orbital:	4 sections 4 secciones
Switch: Interruptor:	lock-on Bloqueo a la
Blade type: Cuchilla tipo:	T-shank T vástago
Toolless blade change: Cambio de hoja sin herramientas:	Yes Sí
Tool length: Peso de la herramienta:	235 X 70 X 210 MM 10-3/5" X 2-3/5" X 4-3/10"
Tool weight: Peso de la herramienta:	2.18 KGS 4.80 LBS



- FEATURE 1: Tool-less blade change system.
CARACTERISTICA 1: Sistema del cambio de la lámina de la Herramienta-menos.
- FEATURE 2: 4 position orbital.
CARACTERISTICA 2: Orbitario de 4 posiciones.
- FEATURE 3: Adjustable blade Bevel cutting 0-45 degree.
CARACTERISTICA 3: Cartabón ajustable de la lámina que corta el grado 0-45.
- FEATURE 4: Low gear power.
CARACTERISTICA 4: Energía baja del engranaje.
- FEATURE 5: LED work light.
CARACTERISTICA 5: Luz del trabajo LED.
- FEATURE 6: Laser integrated.
CARACTERISTICA 6: Láser integrado.

3592 CIRCULAR SAW SIERRA CIRCULAR

Specification: Especificación:	NA 120 V 60 Hz 14 A
No load speed: Velocidad sin carga:	5400 RPM
Cutting diameter: Diámetro del corte :	Ø 185 MM Ø 7-1/4"
Bevel capacity: Capacidad biselada:	0-45°, 45-56°
Cutting capacity: Capacidad del corte:	64 MM at 90°, 46 MM at 45° 2-1/2" en 90°, 1-25/32" en 45°
Tool length: Longitud de la herramienta:	320 X 260 X 160 MM 12-3/5" X 10-1/5" X 6-3/10"
Tool weight: Peso de la herramienta:	4.60 KGS 10.12 LBS



- FEATURE 1: Cast aluminum guard and base.
CARACTERISTICA 1: Protector y base del aluminio de molde.
- FEATURE 2: Adjustable depth of cut with easy read rear facing depth scale.
CARACTERISTICA 2: Profundidad ajustable del corte con la escala posterior leída fácil de la profundidad de los revestimientos.
- FEATURE 3: Externally replaceable carbon brushes.
CARACTERISTICA 3: Cepillos de carbón externamente reemplazables.
- FEATURE 4: Full cast gear box.
CARACTERISTICA 4: Caja de engranajes llena del molde.
- FEATURE 5: Laser integrated.
CARACTERISTICA 5: Láser integrado.

3586 CIRCULAR SAW SIERRA CIRCULAR

Specification: Especificación:	EU 230 V 50 Hz 1800 W NA 120 V 60 Hz 15 A
No load speed: Velocidad sin carga:	5800 RPM
Cutting diameter: Diámetro del corte :	Ø 185 MM Ø 7-1/4"
Bevel capacity: Capacidad biselada:	0-45°, 45-56°
Cutting capacity: Capacidad del corte:	60 MM at 90°, 46 MM at 45° 2-3/8" en 90°, 1-13/16" en 45°
Switch: Interruptor:	Trigger switch Interruptor de gatillo
Tool length: Longitud de la herramienta:	320 X 260 X 160 MM 12-3/5" X 10-1/5" X 6-3/10"
Tool weight: Peso de la herramienta:	4.30 KGS 9.46 LBS



- FEATURE 1: Magnesium shoe and blade guards for extra durability.
CARACTERISTICA 1: Protectores del zapato y de la lámina del magnesio para la durabilidad adicional.
- FEATURE 2: Flat back for easy blade replacement.
CARACTERISTICA 2: Parte posterior del plano para el reemplazo fácil de la lámina.
- FEATURE 3: Live wire indicator.
CARACTERISTICA 3: Indicador vivo del alambre.
- FEATURE 4: LED work light.
CARACTERISTICA 4: El trabajo de luz LED.

3512 RECIPROCATING SAW INTERCAMBIO DE LA SIERRA

Specification: Especificación:	EU 230 V 50 Hz 1050 W NA 120 V 60 Hz 9 A
Stroke length: Longitud del movimiento:	26 MM 1"
No load speed: Velocidad sin carga:	800-2700 SPM
Cutting capacity: Capacidad del corte:	115 MM in wood, 15 MM in steel 4-1/2" en wood, 3/5" en steel
Tool length: Longitud de la herramienta:	560 X 90 X 150 MM 22" X 3-1/2" X 5 9/10"
Tool weight: Peso de la herramienta:	3.40 KGS 7.48 LBS



- FEATURE 1: Tool-less blade change system.
CARACTERISTICA 1: Sistema del cambio de la lámina de la herramienta-menos.
- FEATURE 2: Adjustable pivot shoe.
CARACTERISTICA 2: Zapato ajustable del pivote.
- FEATURE 3: Rotating rear handle.
CARACTERISTICA 3: Manija posterior que rota.
- FEATURE 4: Dual LED light.
CARACTERISTICA 4: Luz dual del LED.
- FEATURE 5: Cast aluminum gear housing.
CARACTERISTICA 5: Cubierta del engranaje del aluminio de molde.

2016 TORQUE SETTING CORDED DRILL AJUSTE DE PAR CON CABLE DE PERFORACIÓN

Specification: Especificaciones:	EU 230 V 50 Hz 300 W NA 120 V 60 Hz 3 A
Chuck size: Tamaño del mandril:	10 MM / 13 MM 3/8" / 1/2"
No load speed: Velocidad sin carga:	0-400 RPM / 0-1450 RPM
Construction: Construcción:	Double speed drill with 24 clutch torque postions, up to 35 N.m Taladro doble velocidad con 24 posiciones no embrague de par, hasta 310 IN/LBS
Clutch style: Estilo de embrague:	23 + drill mode 23 + del modo de ejercicio par de ajuste
Switch: Interruptor:	Forward / reverse switch with lock-on button Interruptor de avance / retroceso y botón de bloqueo
Tool length: Longitud de la herramienta:	310 X 75 X 280 MM 12-1/8" X 3" X 11"
Tool weight: Peso de la herramienta:	2.20 KGS 4.84 LBS



- FEATURE 1: Soft grip handle for comfortable extended use.
CARACTERISTICA 1: Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
- FEATURE 2: Double speed control.
CARACTERISTICA 2: Doble control de velocidad.
- FEATURE 3: 24 Clutch torque postions.
CARACTERISTICA 3: 24 Embrague postions de torque.

3316 ROTARY TOOL HERRAMIENTA ROTATORIA

Specification: Especificación:	EU 120 V 50 Hz 160 W NA 120 V 60 Hz 1.5 A
No load speed: Velocidad sin carga:	5000-35,000 RPM
Collets: Recoge:	2.4 MM & 3.2 MM 3/32" & 1/8"
Tool length: Longitud de la herramienta:	195 X 50 X 50 MM 7-7/10" X 2" X 2"
Tool weight: Peso de la herramienta:	0.72 KG 1.58 LBS



- FEATURE 1: Metal hanger loop.
CARACTERISTICA 1: Lazo de la suspensión del metal.
- FEATURE 2: Externally replaceable carbon brushes.
CARACTERISTICA 2: Cepillos de carbón externamente reemplazables.
- FEATURE 3: Spindle lock.
CARACTERISTICA 3: Cerradura del huso.
- FEATURE 4: Soft grip.
CARACTERISTICA 4: Apretón suave.

3522

MINI-CUTTER
MINI SIERRA CIRCULAR ELÉCTRICA

Specification:	NA 120 V 60 Hz 4.8 A
Especificación:	
No load speed:	4000 RPM
Velocidad sin carga:	
Blade size:	Ø 85 MM
Tamaño de la hoja:	Ø 3-3/8"
Depth of cut-up:	26 MM
Profundidad de corte:	1-1/16"
Tool length:	342 X 82.6 X 125 MM
Longitud de la herramienta:	13-1/2" X 3-13/50" X 4-9/10"
Tool weight:	2.04 KGS
Peso de la herramienta:	4.49 LBS

FEATURE 1:	Live wire indicator.
CARACTERISTICA 1:	Vivir indicador de alambre.
FEATURE 2:	Depth adjustment.
CARACTERISTICA 2:	Ajuste de la profundidad.
FEATURE 3:	Extansionable Miter cut base for making precise cuts in materials up to 7/8" H X 11" W (with arm) 15" W (without arm) , ideal for flooring projects.
CARACTERISTICA 3:	Extansionable base de corte de ingletes para realizar cortes precisos en materiales de hasta 7/8 "HX 11" W (con brazo) 15 "W (sin brazo), ideal para los proyectos de pisos.
FEATURE 4:	Included 5 different blades enable to cut hardwood, soft wood,plastic, aluminum, metal, ceramic tile, porcelain,etc.
CARACTERISTICA 4:	Incluye 5 hojas diferentes permiten cortar madera dura, madera blanda, plástico, aluminio, metal, cerámica, porcelana, etc.
FEATURE 5:	Up to 1-1/16 thick with single-hand operation.
CARACTERISTICA 5:	Hasta 1-1/16 de espesor con la operación con una sola mano.
FEATURE 6:	Soft grip handle for comfortable extended use.
CARACTERISTICA 6:	Manija de agarre suave para uso cómodo y extenso.
FEATURE 7:	Cast aluminum guard with one hand release.
CARACTERISTICA 7:	Protector de aluminio fundido con un lanzamiento de la mano.
FEATURE 8:	Replaceable carbon motor brushes.
CARACTERISTICA 8:	Reemplazables escobillas de carbón del motor.



3583

CIRCULAR SAW
SIERRA CIRCULAR

Specification:	EU 230 V 50 Hz 1600 W
Especificación:	NA 120 V 60 Hz 13 A
Blade size:	Ø 185 MM, 16 MM arbor, 40 tungsten carbide teeth
Tamaño de la hoja:	Ø 7-1/4", 5/8" cenador, 40 los dientes de carburo de tungsteno
Maximum cutting depth in wood:	64 MM at 90°, 46 MM at 45°
Profundidad máxima de corte de madera:	2-1/2" en 90°, 1-13/16" en 45°
Bevel angle:	0-50°
Ángulo de bisel:	
No load speed:	4800 RPM
Velocidad sin carga:	
Construction:	All metal gear housing
Construcción:	Todo metal gear housing
Switch:	Trigger switch with lock-on button
Interruptor:	El interruptor de disparo con el botón de bloqueo en
Bearings:	Ball & roller
Rodamientos:	
Tool length:	270 X 200 X 355 MM
Longitud de la herramienta:	10-5/8" X 7-2/8" X 14"
Tool weight:	8.50 KGS
Peso de la herramienta:	18.74 LBS



FEATURE 1:	Integrated laser simplifies straight line cutting.
CARACTERISTICA 1:	Láser integrado que simplifica el corte en línea recta.
FEATURE 2:	Adjustable cutting depth for precise depth of cut.
CARACTERISTICA 2:	Profundidad de corte regulable, para mayor precisión al cortar.
FEATURE 3:	0-45°bevel scale ensures accurate and precise miter cuts.
CARACTERISTICA 3:	La escala biselada en ánguro de 0-45°garantiza cortes a inglete y en bisel precisos.
FEATURE 4:	Cast aluminum upper and lower guard for strength and durability.
CARACTERISTICA 4:	Cubiertas superior e inferior de aluminio fundido, para mayor fortaleza y durabilidad.
FEATURE 5:	Safety lock-out button eliminates accidental tool start-up.
CARACTERISTICA 5:	Boton de bloqueo de seguridad impide el arranque accidental de la herramienta.